



CATÁLOGO | 2018

DESIGN, FORÇA E POTÊNCIA unidas numa única máquina



DUCATI 90 anos de emoções

É correto definir a história da Ducati ... como um sonho, porque esta aventura começou num pequeno laboratório localizado no centro de Bolonha, Via Collegio de España 7, quando a mão de obra era composta por dois trabalhadores e um secretário. Provavelmente, nem mesmo os irmãos Ducati teriam imaginado o que seria um dia essa pequena oficina.



O ano de 2016 não será um ano como qualquer outro. Ele coincide com a celebração do 90º aniversário da fundação da Ducati, nascida em 4 de julho de 1926, quase como um sonho, pela vontade dos três irmãos Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati, com o apoio do pai, António.



O valor da marca

A Ducati é apresentada no setor de jardinagem com o poder e os valores da marca italiana que estão comprovados pelos seus 90 anos de história. Possui uma gama ampla e inovadora de produtos de jardinagem desenvolvidos com as mais recentes tecnologias, sendo uma referência em sustentabilidade e no respeito pelo meio ambiente. A marca é fiel à sua tradição, está empenhada em satisfazer os clientes com o desenvolvimento dos seus produtos, sendo única no mercado quer pelo seu design, força e potência.



DESIGN
FORÇA
POTÊNCIA



Precisão, leveza e inovação...





História Ducati	2
O valor da marca	3

GASOLINA

MOTOSSERRAS	6
ROÇADORAS	8
APARADORES	14
MULTIFINÇÕES	14
SOPRADOR - ASPIRADOR	15
PERFURADOR DE SOLO	15
CORTA SEBES	16
MOTO ENXADAS	16
CORTA-RELVAS	20
MOTO BOMBAS	22
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO	24
ATOMIZADORAS	26

LITIO / LITHIUM

CORTA - RELVAS	30
APARADORES	31
SOPRADOR	31
CORTA SEBES	32
MOTOSSERRAS	32
LIMPA NEVES	33
BATERIA E CARREGADORES	33
Peças originais	34
Pontos de venda	35
Clube Ducati	36
Plataforma web	37

MOTOSSERRAS

DCS 5500R

Motor 2 tempos
 Cilindrada 55cc
 Potência 2,4kW / 3.3hp
 Comprimento da espada 45cm / 18"
 Tipo de corrente 325"
 Depósito gasolina 460ml
 Peso 5,3kg
 Sistema auto-choke
 Cilindro cromado com níquel
 Câter de magnésio
 Lubrificação automática da corrente
 Silenciador incorporado

A nova tecnologia do motor garante alto rendimento de trabalho assegurando baixas emissões e -25% de consumo de combustível.



CDI Digital

DCS 1800 / DCS 1800C

Motor	2 Tempos
Cilindrada	18,3cc
Potência	0,55kW - 0.75hp
Comprimento da espada	25cm/10"
Tipo de corrente	1/4"
Depósito de combustível	190ml
Peso	2,8kg



DCS 2600

Motor	2 Tempos
Cilindrada	25.4cc
Potência	0.9kW - 1.2hp
Comprimento da espada	25cm/10"
Tipo de corrente	3/8BP
Depósito de combustível	230ml
Peso	3,2kg



DCS 3600

Motor	2 Tempos
Cilindrada	35.8cc
Potência	1.1kW - 1.46hp
Comprimento da espada	30cm/12"
Tipo de corrente	3/8BP
Depósito de combustível	290ml
Peso	3.6kg

MOTOSSERRAS



DCS 4000

Motor	2 Tempos
Cilindrada	39,6cc
Potência	1,5kW - 2.0hp
Comprimento da espada	40cm/16"
Tipo de corrente	3/8BP
Depósito de combustível	410ml
Peso	4,3kg



CDI Digital

DCS 4200

Motor	2 Tempos
Cilindrada	41,5cc
Potência	1.5kW - 2.0hp
Comprimento da espada	40cm/16"
Tipo de corrente	3/8BP
Depósito de combustível	370ml
Peso	5.3Kg



DCS 4600

Motor	2 Tempos
Cilindrada	45,6cc
Potência	1.7kW - 2.3hp
Comprimento da espada	45cm/18"
Tipo de corrente	325"
Depósito de combustível	520ml
Peso	4.9kg



DCS 5200

Motor	2 Tempos
Cilindrada	51,7cc
Potência	2.2kW - 3.0hp
Comprimento da espada	45cm/18"
Tipo de corrente	3/8
Depósito de combustível	450ml
Peso	5.2kg



DCS 5400

Motor	2 tiempos
Cilindrada	54,5cc
Potência	2.6kW - 3.5hp
Comprimento da espada	45cm/18"
Tipo de corrente	3/8
Depósito de combustível	450ml
Peso	5.2kg



DCS 6200

Motor	2 Tempos
Cilindrada	62cc
Potência	3.0kW - 4.0hp
Comprimento da espada	50cm/20"
Tipo de corrente	3/8
Depósito de combustível	570ml
Peso	5,8kg

DBC 4600R

Motor	2 Tempos
Cilindrada	46,5cc
Potência	2,0kW / 2.72hp
Diâmetro de corte do fio	44cm
Diâmetro de corte do disco	30cm
Ø Fio	2,4mm
Alimentação do fio	Semiautomático
Ø Barra da transmissão	28mm
Depósito de combustível	1,1 L
Peso líquido	8,5kg

Arranque fácil
Guiador ergonômico
Vibrações reduzidas

Comodo guiador
 pegas suaves para uma ótima comodidade

Interruptor STOP com retorno automático.
 Quando a máquina é desligada, o botão STOP regressa automaticamente para a posição inicial.

Barra da transmissão
 Ø 28mm.
 Espessura da barra 2 mm
 Eixo da transmissão 8 mm x 9 estrias

Grande depósito de combustível

O depósito de combustível translúcido possui um volume de 1.1L, garantindo assim longos intervalos de trabalho sem reabastecimento. O nível é facilmente visível do lado de fora. Reabastecimento fácil devido à grande abertura do depósito.

Tecnologia de motores de emissões reduzidas

Motor 2 tempos com a mais recente tecnologia. Criação de uma camada de ar livre de combustível entre a carga queimada na câmara de combustão e carga fresca no cárter, reduzindo a quantidade de combustível perdido durante o ciclo de carga. Como resultado obtém mais potência com menos peso, até 10% menos de consumo de combustível que os motores 2 tempos normais e reduz significativamente as emissões de escape.




Filtro de ar de longa duração

O filtro de papel de fácil acesso, está pensado para suportar longos intervalos de trabalho e assegura uma melhor filtragem de ar.



Depósito de combustível translúcido vertical Permite ao utilizador verificar facilmente o nível de combustível quando vai iniciar o trabalho. A posição vertical facilita o reabastecimento.



Ventilador do volante de dupla face para melhorar a ventilação do motor e prolongar a sua vida útil.

Características do motor:

1. Cambota de alta qualidade.
2. Cilindro cromado com níquel.
3. Rolamentos de agulhas de alta qualidade.
4. Vela de ignição da marca "Champion".
5. O processo de resfriamento do motor com volante de ventilação de dupla face.
6. Otimização do motor para baixo consumo.
7. Depósito de combustível translúcido e soldado de 1,1,L que garante longos intervalos de trabalho.
8. Inovador sistema de arranque "super easy start" para um arranque fácil
9. Sistema de comutação STOP de retorno automático.
10. Baixa vibração e grande potência.
11. Filtro de ar de longa duração. O filtro de papel, fácil o acesso, pode ser usado por longos períodos sem necessidade de ser substituído.

SERIE S

ROÇADORA 4300S/5200S

Maior Potência
Maior comodidade
Elevada Resistência

Modelo/Model	4300S	5200S
Motor/Engine	2 tiempos	2 Tiempos
Cilindrada/ Displacement	42,7cc	51,7cc
Potência	1,3kW - 1.73hp	1,5kW / 2hp
Diâmetro de corte do fio	45cm	45cm
Diâmetro de corte do disco	25cm	25cm
∩ Fio	2,8mm	2,8mm
Alimentação do Fio	Semi-automático	Semi-automático
∩ Barra de transmissão	28mm	28mm
Depósito de combustível	1 L	1 L
Peso líquido	7,9kg	8,2kg



Filtro de ar de papel para maior tempo de trabalho em zonas de muito pó.

Motor otimizado e com novo Design, 40% menos de emissões e com uma eficiência de consumo 30% maior.

Depósito de combustível soldado em PA6 de longa duração e com maior resistência à temperatura.

Sistema antivibração profissional com SILENT-BLOCK otimizado para absorção das vibrações.

ROÇADORAS



DBC 3300	
Motor	2 Tempos
Cilindrada	32,6cc
Potência	0,9kW - 1,2hp
Diâmetro de corte do fio	44cm
Diâmetro de corte do disco	30cm
Ø Fio	2,4mm
Alimentação do Fio	Semiautomático
Ø Barra de transmissão	28mm
Depósito de combustível	650ml
Peso líquido	8,4kg
* Inclui arnês	



Modelo / Model	DBC 4200	DBC 5100
Motor	2 Tempos	
Cilindrada	42,7cc	51,7cc
Potência	1,1kW - 1,47hp	1,3kW - 1,75hp
Diâmetro de corte do fio	44cm	
Diâmetro de corte do disco	30cm	
Ø Fio	2,4mm	
Alimentação do Fio	Semiautomático	
Ø Barra de transmissão	28mm	
Depósito de combustível	700ml	
Peso líquido	9,2kg	9,3kg
* Inclui arnês profissional		

DESBROZADORAS BRUSHCUTTERS (Serie T)



Modelo / Model	DBC 4200T	DBC 5100T
Motor	2 Tempos	
Cilindrada	42,7cc	51,7cc
Potência	1,1kW - 1,47hp	1,3kW - 1,75hp
Diâmetro de corte do fio	44cm	
Diâmetro de corte do disco	30cm	
Ø Fio	2,4mm	
Alimentação do Fio	Semi-automático / <i>Bump feed head</i>	
Ø Barra de transmissão	28mm	
Depósito de combustível	700ml	
Peso líquido	8,2kg	8,3kg
* Inclui arnês profissional		

ROÇADORA 4000 PRO

Motor	2T
Cilindrada	39,8cc
Potencia/rpm	1,25kW-1,7hp/7000rpm
Peso	8,9 kg
Deposito de combustível	1l
Consumo (g/kw.H)	610 aprox
Barra transmissão	28x2mm
Eje transmissão	10mm x 11 extrias
Arnês	Profissional, duplo com reforço lombar
Guiador	22mm tipo bicicleta com sistema antivibração
Embreagem	Profissional, centrífuga com protetor do sistema antivibração
Cabeça da transmissão	Profissional, com duplo rolamento e lubrificador
Acelerador progressivo	Multifuncional
Bomba de combustível	De apoio no carburador
Filtro de ar	Esponja fechada com abertura manual
Vela	NGK BPMR6A
Carburador	WALBRO
Magneto	IKEDA
Retentores	NAK
Rolamentos	INA-IKO
Cabeça Nylon	Semiautomática de 340mm de largura de corte
Nylon cabezal	2,4 mm std (opcional 3,0-3,3mm)
Disco de corte	Tres três dentes 300 x 3,0 x 25,4mm



APRO



Cabeça da transmissão profissional com duplo rolamento e lubrificador



Lamina de corte de 3 dentes 300 x 3,0 x 25,4 mm



Filtro de ar em esponja fechada com abertura manual



Guiador de 22mm com sistema antivibração

Acelerador progressivo

Embreagem profissional centrifuga com proteção do sistema de antivibração



Eixo da transmissão 10mm x 11 estrias



Bomba de apoio

Carburador WALBRO



Vela NGK BPMR6A



Cabeça semiautomática de 340 mm de largura de corte



Arnês profissional duplo com reforço lombar

ROÇADORA



DBC 2600	
Motor	2 Tempos
Cilindrada	25,4cc
Potência	0,7kW - 0,95hp
Diâmetro de corte do fio	430mm
Diâmetro de corte do disco	255mm
Ø Fio	2,4mm
Alimentação do Fio	380mm
Ø Barra de transmissão	26mm
Depósito de combustível	600ml



Opcional
Barra da transmissão
desmontável

APARADOR



DGT 2600	
Motor	2 Tempos
Cilindrada	25,4cc
Potência	0,7kW - 0,95hp
Diâmetro de corte do fio	370mm
Ø Fio	2mm
Diâmetro de corte do fio	380mm
Ø Barra de transmissão	26mm
Depósito de combustível	600ml



Opcional
Barra da transmissão
desmontável

KIT MULTICUTTER MULTI TOOL KIT

DBC 3300M	
Motor	2 Tempos
Cilindrada	32,6cc
Potência	0,9kW - 1,2hp
Depósito de combustível	900ml
Ø Barra de transmissão	26mm
Peso líquido	12kg / 15kg
Diâmetro de corte do fio	43cm
Diâmetro de corte do disco	255mm
Ø Fio	2,4mm
Alimentação do Fio	Semiautomático
Comprimento da espada	25cm / 10° Com regulação de corte ajustável
Comprimento da lamina	40cm
Distancia entre dentes	24mm Com regulação de corte ajustável

* Inclui extensão de 80 cm e arnês.



SOPRADOR-ASPIRADOR

SOPRADOR - ASPIRADOR

VACUUM-BLOWER



2in1



DBL VA2800

Motor	2 Tempos
Cilindrada	27,6cc
Potência	0,8kW / 1,0hp
Volume de ar máximo	10,2m³/m
Velocidade de ar máxima	259km/h
Depósito de combustível	450ml
Peso	4,9kg

Soprador / Aspirador com a função de trituração (só para folhas)

DBL BP 7600

Motor	2 Tempos
Cilindrada	75,6cc
Potência	3,1kW / 4,10hp
Volume de ar máximo	24,83m³/m
Velocidade de ar máxima	385Km/h
Depósito de combustível	2,6L
Peso	11,5kg

Comando de controle multifunções

PERFURADOR DE SOLO



Motor	2 tempos
Cilindrada	51,7cc
Potencia Máx.	1,4kW/1,9hp
RPM motor	9600 r.p.m
RPM broca	3000 r.p.m
Dimensão broca	200x800 mm
Peso	10 Kg
Arranque	Easy start

Brocas opcionais

100x800mm
150x800mm
250x800mm

Prolongador opcional

28x500mm

Disponível ponteira da broca opcional

CORTA SEBES

DHT 2600

Motor	2 Tempos
Cilindrada	24,5cc
Potência	0,85Kw / 1,15hp
Comprimento de corte	610mm
Distancia entre dentes	26mm
Deposito de combustível	440ml
Peso	5,5kg



MOTO - ENXADAS



DTL 450

Motor	4 tempos
Cilindrada	98,5 cc
Potência	1,8kW/ 2,5 CV / 3600rpm
Transmissão	Cadena (Sin mantenimiento)
Embreagem	Correia
Velocidades	1
Depósito Combustível	1,6 l
Largura máx. de trabalho	210 - 340 - 420 mm
Profundidade de Trabalho	200 - 240 mm
Filtro de ar	Triplo com banho a Óleo
Roda de transporte frontal	Sim
Peso	34 kg

MOTO - ENXADAS



DTL 7000

Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,25kW 7hp
Transmissão	Corrente Banhada a Óleo
Velocidades	2 + 1
Largura de Trabalho	500-600-800mm
Profundidade de Trabalho	150-300mm
Fresas	6
Depósito Combustível	6L
Peso	68kg

Guiador ajustável em altura e lateralmente.
Sistema triplo de filtragem de ar e banhado a óleo.
Bojão para drenagem do carburador.
Embreagem com dupla correia.
Rodas agrícolas 400x8 incluídas.
Roda de transporte frontal.
Pratos protetores.

DTL 9000

Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,25kW 7hp
Transmissão	Corrente Banhada a Óleo
Velocidades	3 + 1
Largura de Trabalho	600-800-1050mm
Profundidade de Trabalho	150-320mm
Fresas	8
Depósito Combustível	6L
Peso	85kg

Guiador ajustável em altura e lateralmente.
Filtro de ar banhado a óleo.
Bojão para drenagem do carburador.
Embreagem com dupla correia.
Rodas agrícolas 400x8 incluídas.
Pratos protetores.



**POTÊNCIA E RESISTÊNCIA PARA
TODOS OS TRABALHOS**



APEROS ADAPTÁVEIS A DTL 7000 Y DTL 9000



Ref. 0117B0125M Ref. 011732HFEJ

OPCIONAL



ARRANCA BATATAS

ARRANCA BATATAS • Ref.: 0117R1PA
ENGATE DO ARADO • Ref.011737CGS

Apanhe as suas batatas sem esforço.

Apanha todos os tipos de tubérculos. Ajustável em altura, profundidade e inclinação. Requer o suporte estandarte. Ele deve ser montado com rodas pneumáticas ou metálicas.



ARADO DE CAMBALHÕES

ARADO DE CAMBALHÕES • Ref.: 0117RESKU

Uma opção engenhosa para levantar a terra.

Devido ao seu design helicoidal, este arado especial para realizar cambalhões de grandes dimensões, fresa a terra e ao mesmo tempo faz cambalhões. Está composto por dois sem-fins que são montados diretamente nos eixos de saída da máquina e uma grade com abas montada no suporte traseiro.



Ref. 0117B0125M



Ref. 011732HFEJ Ref. 0117PBCR

OPCIONAL



Ref.: 0117B603M Ref. 011732HNC

OPCIONAL



GRADE DE DISCOS

BARRA DE ACOPLAMENTO • Ref.: 0117RPB
GRADE DE DISCOS • Ref.: 0117RAD
ENGATE DO ARADO • Ref.: 011737CE

Com uma passagem, jfica pronto para plantar!

Discos especiais para trabalhos de cambalhão. Abra um cambalhão com uma única passagem que serve para delimitar a área de irrigação em plantações de vegetais. É composto por 2 discos montados no quadro de arrastar, peça indispensável para anexar este arado.

ABRE REGOS

ABRE REGOS REGULÁVEL (25-45 CM) • Ref.: 0117R2EA
ENGATE DO ARADO • Ref.: 011737CGS

Abre sulcos com muita facilidade.

Equipado com uma grade e 2 abas simétricas e ajustáveis de acordo com o espaço que existe entre o sulco e a planta. O abre regos faz um sulco e descarrega a terra a cada lado formando um cambalhão. Ajustável em altura, profundidade e inclinação.



Ref. 0117B0125M Ref. 011732HFEJ

OPCIONAL



Ref. 0117B0125M Ref. 011732HFEJ

OPCIONAL



ARADO DE VARETAS

ARADO DE VARETAS 5" • Ref.: 0117R00FV
ENGATE DO ARADO • Ref.: 011737CE

Ara em 3 posições.

A sua forma de pico especial torna perfeito para trabalhar em terras cultivadas, é fácil de usar e simples de ajustar. Graças ao seu perfil, penetra melhor no campo.

É um acessório leve que é fácil de instalar e usar.

ARADO DE BICOS

ARADO DE BICOS • Ref.: 0117R51HR
ENGATE DO ARADO • Ref.: 011737CGS

Oxigena a terra.

O arado de bicos é um acessório essencial para quebrar a parte superficial do solo (crosta) e para retirar algumas ervas. Também funciona bem para enterrar pequenas sementes.



Ref. 0117PBCR



Ref. 0117B0125M



Ref.: 0117B603M



Ref. 011732HFEJ



Ref. 011732HNC



CORTA-RELVAS



DLM 5100T

Motor	4 Tempos
Cilindrada	139cc
Potência	3,0kW - 4.0hp
Tração	Não
Chassi	Aço "inclui conexão para mangueira de limpeza"
Largura de corte	510mm / 20"
Altura de corte	25-75mm
Ajuste da altura	5 posições
Funções	Mulching / Saída lateral
Volume da bolsa de recolha	---
Dimensões das rodas	18cm / 7"
Depósito combustível	1L



4in1

DLM 4600

Motor	4 Tempos
Cilindrada	139cc
Potência	3,0kW - 4.0hp
Tração	Sim
Chassi	Aço "inclui conexão para mangueira de limpeza"
Largura de corte	460mm
Altura de corte	25-75mm
Ajuste da altura	7 posições
Funções	Mulching / Saída Lateral e traseira / Bolsa de recolha
Volume da bolsa de recolha	60L
Dimensões das rodas	18 - 26cm / 7" - 10"
Depósito combustível	1L
Peso	35kg



4in1

DLM 5100

Motor	4 Tempos
Cilindrada	173cc
Potência	3,75kW - 5.0hp
Tração	Sim
Chassi	Aço "inclui conexão para mangueira de limpeza"
Largura de corte	510mm / 20"
Altura de corte	25-75mm
Ajuste da altura	7 posições
Funções	Mulching / Saída Lateral e traseira / Bolsa de recolha
Volume da bolsa de recolha	60L
Dimensões das rodas	18 - 26cm / 7" - 10"
Depósito combustível	1L
Peso	37kg

Conector rápido para mangueira de limpeza



4in1

DLM 5300

Motor	4 Tempos
Cilindrada	200cc
Potência	4,5kW - 6.0hp
Autopropulsado / Self-propelled	Sí / Yes
Tração	Aço "inclui conexão para mangueira de limpeza"
Largura de corte	530mm
Altura de corte	20-75mm
Ajuste da altura	7 posições
Funções	Mulching / Saída Lateral e traseira / Bolsa de recolha
Volume da bolsa de recolha	70L
Dimensões das rodas	20 - 28cm / 8" - 11"
Depósito combustível	1,25L
Peso	41,2kg

MOTOBOMBAS

/// Águas limpas



DCW 25

Motor	4 Tempos
Cilindrada	97,7cc
Potência	1,83kW / 2,5hp
Diâmetro de sucção	25 mm (1")
Diâmetro de descarga	25 mm (1")
Capacidade de descarga máxima	8m³ h ± 10%
Elevação máxima	28m ±w 8%
Capacidade de absorção máxima	6m ±w 8%

DCW 40	
Motor	4 Tempos
Cilindrada	97,6cc
Potência	1,83kW / 2,5hp
Diâmetro de sucção	38 mm (1,5")
Diâmetro de descarga	38 mm (1,5")
Capacidade de descarga máxima	14m³ h ± 10%
Elevação máxima	16m ±w 8%
Capacidade de absorção máxima	6m ±w 8%



DCW 50

Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,15kW/7hp
Diâmetro de sucção	50 mm (2")
Diâmetro de descarga	50 mm (2")
Capacidade de descarga máxima	36m³ ± 10%
Elevação máxima	28m ±w 8%
Capacidade de absorção máxima	8m ±w 8%

DCW 80	
Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,15kW/7hp
Diâmetro de sucção	75 mm (3")
Diâmetro de descarga	75 mm (3")
Capacidade de descarga máxima	60m³ ± 10%
Elevação máxima	28m ±w 8%
Capacidade de absorção máxima	8m ±w 8%



/// Águas sujas



DDW 80

Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,15kW/7hp
Diâmetro de sucção	75 mm (3")
Diâmetro de descarga	75 mm (3")
Capacidade de descarga máxima	66m ³ ± / 10%
Elevação máxima	26m ±w 8%
Capacidade de absorção máxima	7m ±w 8%

/// Adobo líquido, água salgada, produtos ácidos

DCH 50

Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,15kW/7hp
Diâmetro de sucção	50 mm (2")
Diâmetro de descarga	50 mm (2")
Capacidade de descarga máxima	32m ³ h ± / 10%
Elevação máxima	35m ± 8%
Capacidade de absorção máxima	7m ±w 8%



/// Alta pressão



DHL 50

Motor	4 Tempos
Cilindrada	212cc
Potência	5,15kW/7hp
Diâmetro de sucção	50 mm (2")
Diâmetro de descarga	50 mm (2")
Capacidade de descarga máxima	30m ³ h ± / 10%
Elevação máxima	50m ± 8%
Capacidade de absorção máxima	7m ±w 8%

DHL 80

Motor	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada	389cc
Potência	9,56kW/13hp
Diâmetro de sucção	75mm (3")
Diâmetro de descarga	64 / 38 / 38mm (2,5"/1,5"/ 1,5")
Capacidade de descarga máxima	38m ³ h ± / 10%
Elevação máxima	65m ±w 8%
Capacidade de absorção máxima	7m ±w 8%





DPW 3100G

Motor	4 Tempos
Cilindrada	208cc
Potência	4,1kW/5,57hp
Pressão Máxima	3100 psi (213 bar)
Caudal	570l/h - 2,51gpm
Tipo de Bomba	Cabeça de Alumínio
Depósito de Detergente	2000ml
Depósito de Combustível	3,6 l



DPW 1400 - DPW 1400S

Potência	1400W
Voltagem	110-120V / 60Hz • 230V / 50Hz
Pressão Máxima	1523 psi (105 bar)
Pressão Trabalho	1015 psi (70 bar)
Caudal	360l/h - 1,6 US gpm



DPW 1800 - DPW 1800S

Potência	1800W
Voltagem	110-120V / 60Hz • 230V / 50Hz
Pressão Máxima	2175 psi (150 bar)
Pressão Trabalho	1450 psi (100 bar)
Caudal	330l/h - 1,45 US gpm



DPW 2100 - DPW 2100S

Motor	Indução
Potência	2100W
Voltagem	110-120V / 60Hz • 230V / 50Hz
Pressão Máxima	2465 psi (170 bar)
Pressão Trabalho	1885 psi (130 bar)
Caudal	420 l/h - 1,85 US gpm



DPW 3100R

Motor	Indução
Cilindrada	208cc
Potência	3,2kW / 4,2hp
Voltagem	220-240V/50HZ
Pressão Máxima	225 bar
Pressão Trabalho	150 bar
Caudal máx.	450 l/h
Cabo de Alimentação	5 m
Mangueira de alta Pressão	5 m
Depósito detergente	Integrado
Depósito de Combustível	3,6 l
Regulador de fluxo de sabão	Sim
Sistema de parada total	Sim

PULMERIZADORES



DSP 20

Deposito	20 l
Pressão de trabalho	2-4 bar / 0,2-0,4 mpa
Peso	5,1 kg
Diâmetro do pistão	96mm



DSP 18L

Deposito	18 l
Bateria	LÍTIO 12V/9Amp
Pressão de trabalho	1,5-4,0 bar / 0,15-0,4 mpa
Peso	6,4kg

PULVERIZADOR MOCHILA PROFISSIONAL

MODELO	DHS 1600	DHS 2000
Deposito	16 l	20 l
Ponteira	Em latão regulável	
Lança	Em aço inox regulável	
Chave da lança	25 bar	25 bar
Cinto	Super acolchoado e regulável	
Fixador alavanca-braço-lança	Sim	
Pega de transporte	Sim	
Retentor da bomba	Viton com fio reforçado	
Câmara de pressão	Com agitador	
Esferas	Inox	
Tampa do deposito	Com válvulas anti gota	
Deposito	Polietileno de baixa densidade (ldpe) com tratamento uv-16l	Polietileno de baixa densidade (ldpe) com tratamento uv-20l



ATOMIZADORES

ATOMIZADOR DE PÓ E LÍQUIDOS



DMD 8000

Deposito	14 l
Cilindrada	79,4 c.c.
Potencia	3,0 kW / 6800 rpm / 4,1hp
Alcance horizontal	17m
Caudal líquido	2,5 kg/min
Caudal Pó	5,0 kg/min

PULVERIZADOR MOCHILA DE LÍQUIDOS

DSP 2500

Deposito	15 l
Cilindrada	25,4 c.c.
Potencia	0,7 kW / 7500 rpm
Pressão de trabalho	0-25 BAR / 0-2,5 mpa
Caudal	6-7 l/min
Peso	9 kg



Lithium Power Products

Inovação tecnológica de última geração com base em produtos de Lítio.

Latest generation innovative technology based on Lithium products.

Uma gama recomendada para usar no seu lar

Características



Baixo nível de ruído



Trabalho mais limpo
Sem gasolina



Protege o meio ambiente



Bons preços



SEM cabos elétricos



Muito leves

Razões para escolher a tecnologia de Lítio

↑ **Econômica**
Menor custo de consumo

↑ **Silenciosa**
Menor ruído versus gasolina

↑ **Simple**
Um clique e use

↑ **Design**
Ergonômico e com baixa vibração versus gasolina

↑ **Potência**
Prestações de uma máquina a gasolina, sem gasolina.

↓ **Poluição**
Zero emissões durante o seu uso/



Grande versatilidade

A versatilidade do Lítio junto com a ligeireza faz com que estes produtos sejam perfeitos para o seu lar.

Hotéis



Perfeito para trabalhar em espaços verdes sem ruídos.

Hospitais



Onde o silêncio é fundamental, a tecnologia de Lítio é imperativa.

Zonas urbanas



Cidades mais ecológicas e sem o ruído nas áreas urbanas com cada vez mais espaços verdes.

Nova tecnologia de iões de Lítio

Sem perda de potência

As máquinas com bateria de Lítio são mais eficientes, porque proporcionam um nível de rendimento elevado e constante desde o princípio até ao fim do ciclo da bateria e assegura a máxima potência.

Menor peso

O uso de ferramentas com bateria de lítio permite uma carga de trabalho mais rápida e leve, o que se traduz em menos fadiga e menos stress.

Sem efeito memória

Ao usar as máquinas com iões de Lítio, os utilizadores podem recarregar as baterias em qualquer momento do ciclo de carga / descarga, sem danificar as células.



"Me gusta trabajar con la nueva gama Ducati Lítio".

Lara Dibildos



	DLM 40370-L 40V	DLM 40430-L 40V
Bateria	40V / 2,5Ah	40V / 2,5Ah
Autonomia	42 min.	40 min.
Tração	Não	Não
Chassi	Polipropileno	Polipropileno
Largura de corte	370mm / 16"	430mm / 18"
Altura de corte	25-75mm	25-75mm
Ajuste de altura	5 posições	5 posições
Volume da bolsa de recolha	40L	40L
Dimensão das rodas	160-180mm / 6" - 7"	160-180mm / 6" - 7"
Peso	14,5kg	16kg

**motor
brushless**

* Bateria e carregador não incluídos. * Autonomia medida vazia.

A imagem pode ser orientativa. Está sujeito a possíveis modificações técnicas.

APARADORES

DGT 40-L

Bateria	40V / 2.5Ah
Autonomia	40min.
Largura de corte com fio	300mm
Ø Fio	1,6mm
Alimentação de fio	Semilautomático
Peso líquido	2,8kg

*Bateria e carregador não incluídos. * Autonomia medida sem carga de trabalho.



SOPRADOR



A imagem pode ser orientativa. Está sujeito a possíveis modificações técnicas.



DBW 40-L

Bateria	40V / 2,5Ah
Autonomia	60min. / Turbo 10min.
Velocidade máxima do ar	320km/h
Peso	2,7kg

*Bateria y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

*Autonomia medida en vacío.
*Run time w/o working load.

CORTA SEBES



DHD 40-L

Bateria	40V / 2,5Ah
Autonomia	80min.
Largura de corte	540mm
Distancia entre dentes	18mm
Peso	3kg

* Bateria e carregador não incluídos.

* Autonomia medida sem carga de trabalho



MOTOSSERRAS



DCS 40-L

Bateria	40V / 2,5Ah
Comprimento da espada	30cm-14" OREGON
Tipo de corrente	3/8" LP
Velocidade da corrente	11 m/s
Sistema de tensão da corrente	Tool free
Peso	5,1kg

*Bateria e carregador não incluídos.

Autonomia medida sem carga de trabalho

A imagem pode ser orientativa. Está sujeito a possíveis modificações técnicas.

LIMPA NEVES

DSHT 40-L	
Bateria	40V / 2,5Ah
Autonomia	35min.
Largura de trabalho	330mm
Profundidade do trabalho	180mm
Potência de lançamento	3-4m
Peso	6,4kg

* Bateria e carregador não incluídos.



BATERIA E CARREGADORES

DPB 20325	
Especificações da bateria	40V / 2,5Ah Litio
Peso	0,68kg



Tempo de carga aproximada 3-5 horas (80%-100%).
Paragem automática devido a sobreaquecimento.

Tempo de carga (100%) 1 hora aprox. / (100%) 1 hour charging time aprox.
Parada automática por sobreaquecimento / Automatic stop for automatic overheating.

DCH 204S	
Voltagem	110-230V / 50-60Hz
Potência	30W
Peso	0,37kg

DCHS 204Q	
Voltagem	110-230V / 50-60Hz
Potência	160W
Peso	0,76kg

A imagem pode ser orientativa. Está sujeito a possíveis modificações técnicas.

DUCATI

Pontos de venda



Dotamos os nossos clientes de ferramentas para melhorar os seus espaços comerciais: topos, expositores, banners e outros elementos que os ajudarão a melhorar a exposição dos produtos Ducati Garden.

Também podemos elaborar o espaços praticamente à medida e com uma grande variedade de produtos, que ademais permitem uma rotação para permitir a sensação de novidade constante aos seus clientes.



Ducati Garden Club Membership

Ser membro do Ducati Garden Club gerará benefícios adicionais da marca quando comprar outros produtos da marca.



www.ducatigarden.com/cartão-club/

Vantagens:

- *Produtos e informação do clube*
- *Descontos, promoções e ofertas especiais*
- *Procedimentos da garantia*
- *Membro estratégico*
- *Serviço Ducati Garden Club*

Plataforma Web

www.ducaticgarden.com



Posicionamento do site www.ducaticgarden.com.

Respostas imediatas aos pedidos de compra dos clientes.

Campanhas publicitarias e expansão do canal de vendas.



DUCATI





